

● 主要諸元表

車種	XTE		XGE		XT		XG		XO
ミッションタイプ	5速	4速	5速	4速	5速	4速	5速	4速	4速
車両型式	E-G10-GMG	E-G10-GKG	E-G10-GMN	E-G10-GKN	E-G10-GMT	E-G10-GKT	E-G10-GMD	E-G10-GKD	E-G10-GKR
寸法・重量									
全長 mm					3,460				
全幅 mm					1,510				
全高 mm					1,360				
室内長 mm					1,700				
室内幅 mm					1,270				
室内高 mm					1,130				
ホイールベース mm					2,300				
トレッド(前) mm					1,300				
トレッド(後) mm					1,280				
最低地上高 mm					180				
車両重量 kg	660		655		650		640		630
乗車定員名					5				

性能

10モード燃費	速燃費	19.0(XG・4速仕様)							
km/l	km/l								
60km/h定地走行燃費	km/l	27.0	25.0	27.0	25.0	27.0	25.0	27.0	25.0
登坂能力	tanθ	0.48						0.49	0.50
制動距離	初速 50km/h	12.5						13.5	
m	m								
最小回転半径	m	4.6							

エンジン									
型式	OB型・横置水冷直列3気筒4サイクルOHV								
総排気量 cc	993								
内径×行程 mm	76×73								
圧縮比	8.7								
最高出力 ps/r.p.m.	55/5,500								
最大トルク kg-m/r.p.m.	7.8/2,800								
潤滑油及びタンク容量 l	無鉛ガソリン・34								

動力伝達装置									
クラッチ	乾式単板ダイヤフラム								
トランスミッション	前進フルシンクロ・フロアシフト								
変速比(1速)	3.666								
・(2速)	2.150								
・(3速)	1.464								
・(4速)	0.971								
・(5速)	0.795	—	0.795	—	0.795	—	0.795	—	—
・(後進)	3.529								
減速比	4.588								
駆動方式	FF(前2輪駆動)								

サジ取り装置									
歯車型式	ラック&ピニオン								
歯車比	∞								

制動装置		
主ブレーキ(前)	ブースタ付ディスク	2リーディング
(後)	リーディング・トレーリング	
駐車ブレーキ	機械式後2輪制動	

懸架装置									
懸架方式(前)	ストラット式・コイルバネ								
・(後)	5リンク式・コイルバネ								
タイヤ(前・後)	155SR12 スチールランフラッシュ チューブレス	6.00-12-4PR チューブレス	155SR12 スチールランフラッシュ チューブレス	6.00-12-4PR チューブレス					

※一部寒冷地はチューブ付タイヤ 道路運送車両法による新型車届出書数値
このカタログの仕様は予告なく変更することもあります。あらかじめご了承ください。

● ボディカラー、シート地(カラー)

ボディカラー	サフブルーメタリック	シルバーメタリック	メタリック	ガラスグリーン	サフランイエロー	カメラアレッド	ボビーホワイト
内装色	ブラック	ライトブラウン	ライトブラウン	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
XTE	レッドチェック	イエローチェック	イエローチェック	イエローチェック	レッドチェック	レッドチェック	レッドチェック
XGE	グレー波	ライトブラウン波	ライトブラウン波	グレー波	グレー波	グレー波	グレー波
XT	ブラック	ライトブラウン	ライトブラウン	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
XG	ブラック	ライトブラウン	ライトブラウン	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック
XO	—	—	—	—	—	—	ブラック

※印刷インキの性質上実際の色とは多少異って見えることがあります。

京都ダイハツ販売株式会社
北 営 所
京都市左京区一乗寺河原田町48の2
TEL (075) 701 - 1151 ~ 3



ダイハツ工業株式会社・ダイハツ自動車販売株式会社
このカタログについてのお問い合わせはダイハツ自動車販売株式会社 拡張課 東京都中央区日本橋本町2-7番103へどうぞ