

主要諸元表		スーパーセプト	スーパーツーリング	スーパーデラックス	スーパーカスタム	カスタム
リア エール オート トジ	5速フロア(M)	E-GX51-YTMGE	E-GX51-YTMSE	E-GX50-YTMFE		
	4速フロア(K)				E-TX50-YTKES	E-TX50-YTKNS
	オーバードライブ付 4速フロア(P)	E-GX51-YTPGE	E-GX51-YTPSE	E-GX50-YTPFE		
	3速フロア(H)				E-TX50-YTHES	E-TX50-YTHNS
●寸法						
	全長 mm	4640	4640	4640	4640	4500
	全幅 mm	1690	1690	1690	1690	1680
	全高 mm	1395	1395	1395	1395	1395
	ホイールベース mm	2650	2650	2650	2650	2650
	トレッド(前) mm	1390	1390	1375	1375	1375
	トレッド(後) mm	1395	1395	1370	1370	1370
	最低地上高 mm	170	170	170	175	175
	室内長 mm	1855	1855	1855	1855	1855
	室内幅 mm	1405	1405	1405	1405	1405
	室内高 mm	1130	1130	1130	1130	1130
●車両重量・定員						
	車両重量 kg	1205	1170	1120	1095	1065
	車両総重量 kg	1480	1445	1395	1370	1340
	乗車定員 名	5	5	5	5	5
●エンジン						
	型式	1G-EU	1G-EU	1G-EU	13T-U	13T-U
	総排気量 cc	1988	1988	1988	1770	1770
	最高出力 PS/r.p.m.	125/5400	125/5400	125/5400	95/5400	95/5400
	最大トルクkg-m/r.p.m.	17.5/4400	17.5/4400	17.5/4400	15.0/3400	15.0/3400
	燃料供給装置	EFI	EFI	EFI	ツインターバルシングルキャブレター	ツインターバルシングルキャブレター
●走行伝導装置						
	ブレーキ(前)	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク	ディスク
	ブレーキ(後)	ディスク	ディスク	リーディング・トレーリング	リーディング・トレーリング	リーディング・トレーリング
	前輪懸架装置	ストラット式コイルばね	ストラット式コイルばね	ストラット式コイルばね	ストラット式コイルばね	ストラット式コイルばね
	後輪懸架装置	セミトレーリングアーム式独立懸架	セミトレーリングアーム式独立懸架	4リンク・ラテラルロッド付コイルばね	4リンク・ラテラルロッド付コイルばね	4リンク・ラテラルロッド付コイルばね
	タイヤ	185/70HR14	185/70HR14	175SR14	6.45-14-4PR	6.45-14-4PR

