

ギャランΣ主要装備一覧表

装備品	車種	1600(B-A121A)					1850(C-A122A)			2000(C-A123A)		
		カスタム	GL	GLオートマチック	SL	GS	GL	SL	GLX	GLXオートマチック	GSL	GSR
エクステリア	熱線プリントリヤウインド		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ホイールリング						○	○	○	○	○	○
	ビルトインウオッシュャ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	タルポフェンダーミラー	平型	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シート安全ベルト	電動式リモコンミラー	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	○
	スパーフルアシスト		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	チルトハンドル		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ランバーサポート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フロントクライニングシート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	リヤリクライニングシート								○	○	○	○
	集中シートコントロールレバー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	GセンスタイプELR付ユニベルト(フロント)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
計器板まわり	スモークダグラスメータ								○	○	○	○
	タコメータ				○	○			○	○	○	○
	スポーツハンドル				○皮巻タイプ	○皮巻タイプ		○皮巻タイプ		○木製	○木製	
	ラジオ	○	○	○	○	○						
	AM											
	AM/FMマルチ(2スピーカー)	△	△	△	△	△						○ノイズキラー付
	カセット式ステレオ	△	△	△	△	△	△	△	○	○	○	○
	自動温調式エアコンタイプヒータ								○	○	○	○
	燃料残量警告灯										○	○
	間けつワイパ(ウオッシュャ連動)				○	○	○	○	○	○	○	○
インテリア	オーバヘッドコンソール										○	○
	トランクリッドオープンナ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	一体フロアカーパー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	ビューズチェッカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
機能装備	パワーウインド											
	P. C. V.	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	マスタバック付前輪ディスクブレーキ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	フルトランジスタ・イグナイタ											○

ギャランΣ主要諸元一覧表

諸元	車種	1600(B-A121A)					1850(C-A122A)			2000(C-A123A)		
		カスタム	GL	GLオートマチック	SL	GS	GL	SL	GLX	GLXオートマチック	GSL	GSR
●寸法・重量												
全長(mm)		4,300					4,300			4,330		
全幅(mm)		1,655					1,655			1,655		
全高(mm)		1,360					1,360			1,360		
ホイールベース(mm)		2,515					2,515			2,515		
トレッド前(mm)		1,350					1,350			1,350		
トレッド後(mm)		1,340					1,340			1,340		
最低地上高(mm)		160					160			160		
重岡重量(kg)	975	975	1,005	980	1,005	1,035	1,045	1,060	1,075	1,060	1,070	
乗車定員(名)		5					5			5		
●性能												
登坂能力(tanθ)		0.46					0.45	0.47	0.52			0.53
最小回転半径(m)		5.0					5.0			5.0		
●エンジン												
エンジン型式		4G32					4G51			4G52		
弁機構・気筒数		OHC4気筒					OHC4気筒			OHC4気筒		
内径×行程(mm)		76.9×86.0					81.0×90.0			84.0×90.0		
総排気量(cc)		1,597					1,855			1,995		
圧縮比		8.5					8.5			8.5		
最高出力(ps/rpm)		92/6,000					100/6,300			105/5,700		
最大トルク(kg-m/rpm)		13.3/3,800					13.5/4,000			14.7/3,800		
燃料及びタンク容量(ℓ)		レギュラーガソリン・60					レギュラーガソリン・60			レギュラーガソリン・60		
●操行装置												
変速機型式		前進4段フルシンクロ	3要素1段2相形	前進5段フルシンクロ	前進4段フルシンクロ	前進5段フルシンクロ	前進5段フルシンクロ	3要素1段2相形	前進5段フルシンクロ	前進5段フルシンクロ	前進5段フルシンクロ	前進5段フルシンクロ
サスペンション型式(前)		ストラット			ストラット			ストラット				
サスペンション型式(後)		4リンク(アシストリンク付)			4リンク(アシストリンク付)			4リンク(アシストリンク付)				
主ブレーキ型式(前)		ディスク			ディスク			ディスク				
主ブレーキ型式(後)		リーディングトレーリング(8)			リーディングトレーリング(9)	リーディングトレーリング(9)			リーディングトレーリング(9)			
タイヤ		6.45-13	165 SR-13	185/70HR-13	6.45-13	165 SR-13	6.45-13	165 SR-13	6.45-13	185/70HR-13	185/70HR-13	

※タイヤは寒冷地仕様以外全車チューブレス

仕様変更は、改善のため特に発表なく実施することがあります。なお本仕様

京都市北区茶竹東栗栖町16の1
 京都三菱自動車販売株式会社北営業所
 電話(491)1132(代表)