バイオレット1600・1400シリーズ主要諸元

本諸元は改良のため予告なく変更することもあります。〈 〉内は5速フロアシフト（ ）内はニッサンマチック・フロアタイプ。 ●10モード燃費は1600車、1400車とも14.0km/ℓ（

車種	セダン										オープンバック				
	1600SGX-E	1600SGL	1600GX	1600GL-L	1600GL	1600DX	1400GL-L	1400GL	1400DX	1400STD	1600SGX-E	1600SGL	1600GX	1600GL	1400G
車名型式	ニッサンE-PA11						ニッサンE-A11				ニッサンE-PA11				ニ
車種記号															
4速フロアシフト		PA11HL$_2$	PA11X	PA11HL$_1$	PA11H	PA11	A11HL$_1$	A11H	A11	A11S		KPA11HL$_2$	KPA11X	KPA11H	KA11
5速フロアシフト	PA11XFE	PA11HFL$_2$	PA11XF				A11HFL$_1$	A11HF			KPA11XFE	KPA11HFL$_2$	KPA11XF		KA11
ニッサンマチック・フロアタイプ	PA11XAE	PA11HAL$_2$		PA11HAL$_1$	PA11HA						KPA11XAE	KPA11HAL$_2$		KPA11HA	
寸法															
全長 mm	4305	4220									4305	4220			
全幅 mm	1605	1600									1605	1600			
全高 mm	1390										1350				
室内寸法 長×幅×高 mm	1740×1355×1140										1690×1320×1110				
ホイールベース mm	2400										2400				
トレッド 前／後 mm	1335／1330										1335／1330				
最低地上高 mm	165										165				
重量・定員															
車両重量 kg	990(1005)	930〈930〉(945)	940〈940〉	930(945)	930(945)	925	880〈880〉	880〈880〉	875	870	1015(1030)	950〈950〉(965)	960〈960〉	950(965)	900〈9
乗車定員 名	5										5				
性能															
登坂能力 tan θ	0.46						0.43				0.46				
最小回転半径 m	4.5										4.5				
燃料消費率（60km小変地定行テスト値） km/ℓ	22.0(17.5)	20.0〈22.0〉(17.5)	20.0〈22.0〉	20.0(17.5)		20.0	21.0〈22.0〉		21.0		21.0(17.5)	20.0〈22.0〉(17.5)	20.0〈22.0〉	20.0(17.5)	
エンジン															
種類・シリンダー数	水冷直列4気筒O.H.C.						水冷直列4気筒O.H.V.				水冷直列4気筒O.H.C.				水冷直
型式	Z16E型	Z16型					A14型				Z16E型	Z16型			
総排気量 cc	1595						1397				1595				
最高出力 PS／rpm	105／6000	95／6000					80／6000				105／6000	95／6000			
最大トルク kgm／rpm	13.8／4000	13.5／3600					11.5／3600				13.8／4000	13.5／3600			
燃料供給装置	電子制御式燃料噴射装置	ツーバレルキャブレター					ツーバレルキャブレター				電子制御式燃料噴射装置	ツーバレルキャブレター			ツーバ
燃料タンク容量（無鉛レギュラーガソリン） ℓ	50										50				
諸装置															
クラッチ形式	乾燥単板ダイヤフラム（トルクコンバーター）										乾燥単板ダイヤフラム（トルクコンバーター）				
トランスミッション	4速フルシンクロ〈5速フルシンクロ〉（6ポジション式ニッサンマチック）						4速フルシンクロ〈5速フルシンクロ〉				4速フルシンクロ〈5速フルシンクロ〉（6ポジション式ニッサンマチック）				4速フルシ
ステアリングギヤ形式・ギヤ比	リサーキュレーティングボール（バリアブル）式・18.0～20.5										リサーキュレーティングボール（バリアブル）式・18.				
懸架装置 前／後	独立懸架ストラット式／4リンク・コイル式										独立懸架ストラット式／4リンク・コイル式				
ブレーキ倍力装置	6インチマスターバック										6インチマスターバック				
主ブレーキ 前／後	ディスク式／リーディングトレーリング式										ディスク式／リーディングトレーリング式				
タイヤ 前・後	165SR13			6.45－13－4PR			165SR13	6.45－13－4PR		5.60－13－4PR	165SR13			6.45－13－4PR	165SR

バイオレット1600・1400シリーズ装備一覧表

●標準装備。装備仕様は改良のため、予告なく変更す

装備仕様＼車種	セダン										オープンバッ				
	1600 SGX-E	1600 SGL	1600 GX	1600 GL-L	1600 GL	1600 DX	1400 GL-L	1400 GL	1400 DX	1400 STD	1600 SGX-E	1600 SGL	1600 GX	1600 GL	14 G
クリヤライトメーター	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
タコメーター	●		●								●		●		
AM・FMマルチラジオ	●	●	●								●	●	●		
カセットステレオ	●	●									●	●			
4スピーカーシステム	●										●				
水晶発振式時計			●3針	●3針	●3針	●2針	●3針	●3針	●2針				●3針	●3針	●
水晶発振式デジタル時計（カレンダー付）	●	●									●	●			
時間調節式間けつワイパー	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
キー照明	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
トランクオープナー	●	●	●	●	●	●	●	●	●						
ハッチゲートオープナー											●	●	●	●	
フューエルフィラーリッドオープナー	●	●									●	●			
皮巻タイプステアリング	●太型	●	●太型	●	●	●	●	●	●		●太型	●	●太型	●	
センターコンソール	●リッド付	●リッド付	●大型	●リッド付	●大型	●	●リッド付	●大型	●		●リッド付	●リッド付	●大型	●大型	●リ
バニティミラー付サンバイザー	●	●									●	●			
防眩・脱落式インサイドミラー	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
ヒーター組込み強制ベンチレーター	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
ヒーターリヤダクト	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
サイドデミスター	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
サイドデフロスター	●	●		●			●				●	●			
前席ローバックセパレートシート	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
後席スプリットシート											●	●	●	●	
ニュートラルメモリー付助手席ウォークイン機構											●	●	●	●	
ウォークインセンターレバー											●	●	●	●	
ランバーサポート機構	●	●	●	●	●		●	●			●	●	●	●	
ボディセンサー型ELR付前席シートベルト	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
NLR（中間リトラクター）付後席2点式シートベルト	●	●									●	●			
熱線リヤウインドー	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●	●	●	
脱着式リヤパーセルシェルフ											●	●	●	●	
電動リモコン式タルボ型フェンダーミラー	●	●		●			●				●	●			
チャイルドセーフティドアロック	●	●	●	●	●		●	●							
リヤスタビライザー	●		●								●		●		
ハード・サスペンション	●										●				
リヤウインドワイパー											●				
ショックアブ付衝撃吸収式大型バンパー	●										●				
角型4灯式ハロゲンヘッドランプ	●										●				
165SR13スチールラジアルタイヤ	●	●	●	●			●				●	●	●		